

TOSHIBA

> B-EP4

- > Impresora portátil térmica directa de 4"
- > Modelos para recibos o etiquetas
- > Diseño resistente y footprint compacto
- > Larga vida útil de la batería





CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- > Resistente, compacta, liviana
- > Térmica directa
- > Modelos para recibos o etiquetas
- > Diseño de cabezal de impresión de borde plano
- > 203 PPP
- > Velocidad máxima: 4 ips
- > LCD monocromática
- > TPCL (Toshiba)
- > Vida útil de los cabezales: 1 millón de pulgadas lineales
- > Larga vida útil de la batería

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE VENTA

Confiable, resistente y liviana

- Caída de 5' y clasificación IP54

Líder en rendimiento

- Velocidad de impresión rápida: 4 ips

Larga vida útil de la batería

Flexibilidad

- El modelo para recibos o etiquetas imprime el recibo o la etiqueta en modo de despegado o lote

Opciones de selección de interfaz

- USB y Bluetooth o USB y WiFi

Fácil de usar

- Carga de rollos de medios con una sola mano
- Cómodo sistema de carga de baterías

Modelos	B-EP4-GH20-QM-R	RS232
	B-EP4-GH32-QM-R(N)	Bluetooth
	B-EP4-GH42-QM-R	Inalámbrico
Especificación de la impresora	Tecnología: Térmica directa Resolución: 203 ppp (8 puntos/mm) Velocidad de impresión (máx.): 4 ips (101,6 mm/sec) Memoria - SRAM: 16MB Memoria - FROM: 8MB Largo de impresión (máx.): 39,2" Ancho de impresión (máx.): 4,09" Modo de impresión: Lote o despegado Modo de despegado: Estándar	
Medios	Manejo de medios: Recibo, etiqueta (lote) o etiqueta (despegado) Tipo de medios: Rollo (núcleo o sin núcleo) Ancho de medios (mín.-máx.): 1,7" – 4,5" Espesor de medios - Etiqueta (mín.-máx.): 0,004" – 0,005" Espesor de medios - Marcador/Recibo (mín.-máx.): 0,002" – 0,003" Diámetro interno del núcleo de medios: 0" – 1,0" Diámetro del rodillo externo de medios (máx.): 2,68" Sensor de medios: Reflexivo (marca negra) y transmisivo (espacio) Largo de los medios: 39,2"	
Lenguaje estándar de programación	TPCL (Toshiba) o ZPLII ®*	
Controlador	Windows 7/8/10 (32/64 bits), Windows Server 2012/Server 2008 (32/62 bits)	
Compatibilidad con SDK	Windows CE	
Interfaz Estándar	USB 2.0, RS232 USB 2.0, Bluetooth v1.2+EDR USB 2.0, inalámbrico (802.11 a/b/g/n) 2.4 o 5 GHz	
Accesorios	Estándar: Batería, gancho para cinturón, lápiz limpiador de cabezales Opciones: Adaptador de CA, Cargador de batería, 1 ranura Cargador de batería, 6 ranuras, cargador de batería, adaptador de CC-CC, adaptador de enchufe de CC, correa para hombro, kit de rodillos sin líneas	

* ZPLII ®- No disponible para el modelo B-EP4-GH42-QM-R

